

Руководство по установке редакторов P7-Офис в операционной системе РЕД ОС

Как установить десктопные редакторы в операционной системе РЕД ОС?

Десктопные редакторы не требуют постоянного подключения к Интернету и позволяют работать с файлами на компьютере в автономном режиме.

Скачайте последнюю версию с нашего сайта

Последнюю версию десктопных редакторов всегда можно скачать по ссылкам на нашем сайте. Скачайте **RPM-пакет** для операционной системы РЕД ОС.

Поддерживаются только **64-разрядные** версии Linux.

После нажатия на кнопку "Скачать" в некоторых браузерах вам будет предложено выбрать папку для загрузки. Выберите папку и дождитесь окончания загрузки.

Установите пакет **r7-office.rpm**

Перед установкой пакета **r7-office.rpm** потребуется установить некоторые зависимости. Выполните следующую команду:

```
yum install http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86\_64/gstreamer1-libav-1.0.6-1.el7.nux.x86\_64.rpm
```

Для установки пакета перейдите в ту папку, где он сохранен, и выполните команду

```
yum install r7-office.rpm
```

Запустите десктопные редакторы

Теперь можно запускать редакторы. Для этого выполните в терминале следующую команду:

r7-office

Если вы предпочитаете использовать графический интерфейс, редакторы всегда можно найти в меню **Приложения - Офис - Р7-Офис**.

Активируйте лицензию

Заключительным шагом по установке редакторов будет активация лицензии.

Для этого в главном меню приложения перейдите во вкладку **О программе > Загрузить файл лицензии** и укажите путь до файла лицензии **.lickey**.

Если вы хотите автоматически активировать лицензию, необходимо выполнить следующие действия:

1. Создайте папку для лицензии:

```
sudo mkdir -m 777 /opt/r7office
```

2. Скопируйте файл лицензии в новую папку:

```
cp /путь/до/файла/license.lickey /opt/r7office
```

3. Запустите редакторы командой:

```
r7-office-desktopeditors --license-path=/opt/r7office
```

Или же вы можете воспользоваться альтернативным способом.

Для этого необходимо любым доступным для системного администратора методом поместить файл лицензии по указанному пути:

```
/etc/r7-office/license/license.lickey
```

Где *license.lickey* - имя вашей лицензии.

Файл лицензии должен обладать правами на **чтение** и **запись**. Запись необходима для внесения в файл данных о первичной активации.